www.solubache.com.mx

SOLUBACHE

¡LIMPIA, APLICA Y COMPACTA!

FICHA TÉCNICA

SOLUBACHE es una mezcla que combina las propiedades del asfalto con una selección de agregados pétreos para formar una mezcla de calidad que se aplica en frío, adicionada con estabilizadores que garantizan un periodo de vida mayor con mejor durabilidad y tiempo de almacenamiento.

PRESENTACIÓN
SACO DE POLIETILENO DE 25 KG C/U.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en una bodega techada o incluso a la intemperie por prolongado tiempo sin que afecte sus propiedades durante 12 meses.

CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses en almacenamiento.

RECOMENDACIONES

No requiere calentarse ni revolverse con otras sustancias para su uso, está diseñada para aplicarse atemperaturas de -40°c a 75°c, la mezcla se compone de agregado de 1/4" , material pétreo clasificado y como aglutinante un asfalto modificado con polimero.

APLICACIONES Y USO

Reparación de baches.
Grietas.
Renivelaciones.
Rampas.
Topes.

INSTRUCCIONES DE USO
¡APLICA EN 3 SIMPLES PASOS!

① - **Remueva basura o escombro del bache para limpiar la superficie.**
② - **Aplique uniformemente SOLUBACHE con una pala o rastrillo dejando de 1 a 2 cm arriba del nivel del suelo.**
③ - **¡Listo! Compacte con pisón de mano, rodillo o simplemente con el paso vehicular.**

Carret. Ramal al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo Km 1, Chiapa de Corzo, Chiapas.

961 333 4221

961 212 3657

contacto@solubache.com.mx.